



Especificaciones Ledvance Proyector  
LED Photocell GEN 3 Negro 200W  
25000lm 100D - 840 Blanco Frío | IP65  
- Sensor de luz - Simétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | 239245                           |
| EAN                              | 4058075461208                    |
| Código del Fabricante            | 4058075461208                    |
| Marca                            | Ledvance                         |
| Nombre del fabricante            | FL PFM200W/4000K SYM100SL BK VS1 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                           |
| Vida Media (hora)                | 70000                            |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 200W                                 |
| Reemplazo (Watt)              | 200                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 25000lm                              |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100                  |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Montura                       | Superficial    |
| Conexión de la Luminaria      | Cable, 3 polos |
| Cubierta Óptica               | Vidrio         |
| Distribución de Luz           | Simétrico      |
| Nivel de Protección IP        | IP65           |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50     |
| Color de la Luminaria         | Negro          |
| Material                      | Aluminio       |
| Color de la carcasa           | Negro          |
| Product Serie                 | Performance    |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 454 |
| Ancho (mm)    | 354 |
| Altura (mm)   | 62  |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**