



Especificaciones Ledvance Lamparas LED para calles Flex Grande RV25ST Gris 110W 16800lm 25x145D - 740 Blanco Frio | IP66 – Asimétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                              | 243027                              |
| EAN                              | 4058075552456                       |
| Código del Fabricante            | 4058075552456                       |
| Marca                            | Ledvance                            |
| Nombre del fabricante            | SL FLEX LA 110W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                              |
| Vida Media (hora)                | 100000                              |

Información técnica

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado    |
| Potencia                      | 110W             |
| Reemplazo (Watt)              | 250              |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240          |
| Regulable                     | No regulable     |
| Código de Color               | 740 Blanco Frío  |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 70-79            |
| Color Claro                   | Blanco           |
| Configuración de Color        | Color único      |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 16800lm          |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 153                      |
| Ángulo de Luz (grados)   | 25x145                   |
| Factor de Potencia       | >0.80                    |
| Tipo de Producto         | Iluminación de calle LED |

## Información de luminaria

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montura                       | Sobre poste        |
| Conexión de la Luminaria      | Borne sin tornillo |
| Cubierta Óptica               | Vidrio Templado    |
| Distribución de Luz           | Asimétrico         |
| Nivel de Protección IP        | IP66               |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 50     |
| Color de la Luminaria         | Aluminio, Blanco   |
| Material                      | Aluminio           |
| Color de la carcasa           | Blanco/Aluminio    |
| Product Serie                 | RV25ST             |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 617 |
| Ancho (mm)    | 300 |
| Altura (mm)   | 90  |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**