



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Linear Colgante De Luz IndiviLED Dali  
Sensor 40W 5050lm - 940 Blanco Frío |  
120x12cm - UGR<19 - Mejor  
Reproducción De Color

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 253355                                                             |
| EAN                              | 4099854249273                                                      |
| Código del Fabricante            | 4099854249273                                                      |
| Marca                            | Ledvance                                                           |
| Nombre del fabricante            | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                             |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                             |

## Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                    |
| Potencia                      | 40W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 5050lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 126.3                            |
| Nivel de Protección IP     | IP20                             |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule                   |
| Conexión de la Luminaria   | PI [Push-in conector de 3 polos] |
| Factor de Potencia         | >0.90                            |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                      |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Colgante                        |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PMMA (polimetilmetacrilato)     |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 50                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x12cm |
| Longitud (mm)             | 1210     |
| Ancho (mm)                | 125      |
| Altura (mm)               | 43       |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


 Hasta **7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**