



Especificaciones Multipack 4x  
Ledvance Downlight LED Comfort  
DN105 6W 420lm 120D - 830 Luz  
Cálida | 118mm



[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                              | 253046                                           |
| EAN                              | 8719157059428                                    |
| Código del Fabricante            | 8719157059428                                    |
| Marca                            | Ledvance                                         |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                           |
| Vida Media (hora)                | 30000                                            |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 6W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 120                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 420lm                            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 70                               |
| Factor de Potencia                          | >0.50                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Montura                                 | Empotrada      |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 105            |
| Nivel de Protección IP                  | IP20           |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 50 |
| Material                                | Polycarbonato  |
| Color de la Luminaria                   | Blanco         |
| Product Serie                           | DOWNLIGHT SLIM |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 30  |
| Diámetro (mm) | 118 |

## Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

