



Especificaciones Multipack 4x Philips  
Downlight LED Coreline DN142B  
Aluminium Blanco 11W 1200lm 60D -  
830 Luz Cálida | Recorte 155mm - IP20  
- UGR<19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 257508                                  |
| EAN                              | 8719157070720                           |
| Código del Fabricante            | 8719157070720                           |
| Marca                            | Philips                                 |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 50000                                   |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 11W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                     |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1200lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 109                             |
| Factor de Potencia                          | >0.95                           |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 6 polos] |
| Product Serie                           | DN142B                        |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 82  |
| Diámetro (mm) | 162 |

Información  Especialista en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de  **Hasta 7 años de garantía** Sin sensor  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**